

Matice pro T-drážky

Z oceli a nerezové oceli – do hliníkových profilů
(modulární systém „b“)

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **N**: bez zvýšeného utahovacího momentu
- Typ **B**: se zvýšeným utahovacím momentem

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink **SZ**



Z nerezové oceli s hladkým povrchem **NB**

INFORMACE


Matice pro T-drážky GN 51b slouží k upevnění prvků a příslušenství do drážek hliníkových profilů. Vkládají se do libovolné části drážky v hliníkovém profilu a upevňují se otočením o 90°.

U typu B je nutný vyšší utahovací moment v závitě matice, což zajišťuje že montáž nebo demontáž šroubu otočením o 90° vždy proběhne spolehlivě a matice bude příčně nebo podélně zarovnaná s drážkou.


Výsledný spoj je vodivý.



Použití



Montáž



GN 51b-N

Označení	n	d	b	h ₁	h ₂	délka l	⚖
GN 51b-6M4-N-SZ	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-6M4-N-NB	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-8M4-N-SZ	8	M 4	16.5	4.5	1.5	8	4
GN 51b-8M5-N-SZ	8	M 5	16.5	4.5	1.5	8	3
GN 51b-8M6-N-SZ	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-8M6-N-NB	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-10M4-N-SZ	10	M 4	19.4	5.7	3	9.8	8
GN 51b-10M5-N-SZ	10	M 5	19.4	5.7	3	9.8	7
GN 51b-10M6-N-SZ	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M6-N-NB	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M8-N-SZ	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5
GN 51b-10M8-N-NB	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5

GN 51b-B

Označení	n	d	b	h ₁	h ₂	délka l	⚖
GN 51b-6M4-B-SZ	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-6M4-B-NB	6	M 4	11.5	3	1	5.9	1
GN 51b-8M4-B-SZ	8	M 4	16.5	4.5	1.5	8	4
GN 51b-8M5-B-SZ	8	M 5	16.5	4.5	1.5	8	3
GN 51b-8M6-B-SZ	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-8M6-B-NB	8	M 6	16.5	4.5	1.5	8	2
GN 51b-10M4-B-SZ	10	M 4	19.4	5.7	3	9.8	8
GN 51b-10M5-B-SZ	10	M 5	19.4	5.7	3	9.8	7
GN 51b-10M6-B-SZ	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M6-B-NB	10	M 6	19.4	5.7	3	9.8	6
GN 51b-10M8-B-SZ	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5
GN 51b-10M8-B-NB	10	M 8	19.4	5.7	3	9.8	5