



SIL 100®

100% čistý silikonový mazací a separační prostředek, který vytváří antistatický suchý kluzný film. Je nepostradatelným pomocníkem ve všech údržbářských dílnách, opravnách i autoservisech a může být používán v širokém rozsahu provozních teplot od -80° až +295 °C.

POUŽITÍ

SIL 100® se využívá pro čisté nelepivé mazání zámků, pantů, kluzných ploch a jemné mechaniky v prašném prostředí zejména v potravinářském, textilním a dřevařském průmyslu. SIL 100® zanechává čistý, nelepivý, dlouhodobě působící film, který impregnuje a chrání před vlhkem. Obnovuje tak vodoodpudivý účinek u plachet, textilií, kůže, plastů a kovu. Je vynikajícím separátorem pro vstříkovací formy, chrání před přilnutím lepidel, barev, vosků, epoxidových pryskyřic apod.

VÝHODY

- 100% silikon
- antistatický účinek
- suché mazání
- výborný separátor

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm na očištěný povrch.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	59 °C
Bod vzplanutí	< -30 °C
Hustota (20 °C)	593 kg/m ³
Tenze par (20 °C)	3150 mm Hg

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

201 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz