



## STEM®

STEM® je speciální suchý, čistý mazací a separační prostředek na bázi PTFE, který je dobře přilnavý a neobsahuje tuky.



## POUŽITÍ

STEM® nachází uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu jak v oblasti údržby, autoopravenství, tak i výroby. STEM® vytváří na povrchu průhlednou vrstvičku PTFE, která je odolná proti působení vody, tlaku a teplot. Nachází velké uplatnění při mazání ozubených kol, dopravních pásů, řetězů, závitů, řezných nástrojů, čepů, klínů, vodicích lišt, převodových a ráčnových mechanismů. Může být použit jako trvalé mazání pouzder a ložisek z umělých hmot. Je vhodný pro použití v textilním průmyslu, optice, jemné mechanice, při zpracování papíru a dřeva. Neobsahuje olej ani silikon. Je velmi vhodný ve všech oblastech zpracování umělých hmot. Suchá neviditelná vrstva PTFE odpuzuje vodu, prach i špínu. Rovněž je odolný leptavým chemikáliím a olejům.

## VÝHODY

- výborná přilnavost
- odolný leptavým chemikáliím
- snižuje opotřebení
- rozsah teplot od -180 °C do +250 °C
- neobsahuje silikon
- prodlužuje životnost strojů a nástrojů

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobek TECHNOSOL®)
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

## TECHNICKÁ DATA

Barva	bělavý
Hustota	0,61 g/ml
Bod vzplanutí	-60 °C
Teplota hoření	510 °C
Tenze par	4100 hPa

## OBSAH

400 ml sprej

## SKLADOVÉ ČÍSLO

201 050

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)