



## TEF®

TEF® je čirý PTFE olej ve spreji s vysokou pronikací schopností a tlakovou odolností. Neobsahuje silikon a je použitelný v rozsahu teplot od  $-30\text{ °C}$  do  $+195\text{ °C}$ , krátkodobě až  $230\text{ °C}$ .



## POUŽITÍ

TEF® vytváří na povrchu průhlednou vrstvičku PTFE odolnou proti působení vody, tlaku a otěru. TEF® snadno proniká na špatně přístupná místa, odpuzuje vlhkost, maže, chrání před korozi a výrazně snižuje opotřebení součástí. Je vynikající pro mazání různých druhů ložisek, převodových a ráčnových mechanismů, řetězů, ocelových lan a lanovodů, zámků a jemné mechaniky, plastových převodů, kontaktů, vodících lišt, pantů, obvodového kování oken a dveří atd. Je rovněž vhodný i pro používání v prašném prostředí, jelikož je téměř nelepivý. Nenapadá gumu ani plasty.

## VÝHODY

- rozsah teplot od  $-30\text{ °C}$  do  $+195\text{ °C}$
- neobsahuje silikon
- prodlužuje životnost strojů a nástrojů
- odolnost vůči vodě a tlakům
- snižuje opotřebení

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobek TECHNOSOL®).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

## TECHNICKÁ DATA

Barva	žlutá
Bod vzplanutí	nad 180 °C
Rozsah teplot	-30 °C až 195 °C krátkodobě až 230 °C
Viskozita při 40 °C	ca 40 mm <sup>2</sup> /s
Odolnost proti vodě	0-90 °C
Ochrana proti korozi	stupeň koroze 0
Elektrická pevnost	min. 25 kV/2,5 mm

## OBSAH

400 ml sprej

## SKLADOVÉ ČÍSLO

203 310

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)