

VULPA®

Samovulkanizační páska pro široké použití v opravárenství.



POUŽITÍ

VULPA® je určena k izolování a k opravám rozvodových a silových kabelů až do 46 kV. Používá se pro ochranu a zamezení koroze na železných trubkách a svarech. VULPA® chrání elektrické součásti proti vodě a povětrnostním vlivům. Velmi často se používá při vodoinstalačních pracích. VULPA® dokonale přilne i na izolace vyrobené z polyetylenu, etylenpropylenu, PVC, butylu a neoprenu, dále pak na epoxidové pryskyřice, akryláty a kaučuk.

VÝHODY

- vynikající elektrické a fyzikální vlastnosti
- vytváří kompaktní izolaci
- dokonale přilne
- velmi dobře odolává povětrnostním vlivům a působení ozonu

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace očistěte.
2. Oddělte požadované množství pásky a odstraňte separační fólii.
3. VULPU® natáhněte a pod stálým tahem naviňte na požadované místo s překrytím min.50 %. Vysoký stupeň natažení Vám zaručuje rychlou vulkanizaci.



UPOZORNĚNÍ

Vulpa není odolná organickým rozpouštědly, olejům a tukům. Neměla by přijít do styku s transformátorovým olejem.

TECHNICKÁ DATA

Tloušťka	0,5 mm
Průtažnost	600 % (ASTM D412 75)
Pevnost v tahu	20 kg/cm ² (ASTM D412 75)
Koroze	nenastává (BS 3924 78)
Příjem vody	0,40 % (ASTM D570 63)
Odolnost ozonu	trvalá (ASTM D1373 70)
Ohnivzdornost	jako polyetylen
Dielektrická ztráta	0,0014 (50 Hz) (ASTM D150 74)
Dielektrická konstanta	2,5 (50 Hz) (ASTM D150 74)
Průrazné napětí	40 kV/mm (ASTM D149 64)
Teplota použití	-40 - 90 °C (krátkodobě 100 °C)

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

19 mm	400 190
25 mm	400 250
38 mm	400 380

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.