

MOGUL A 4
*NLGI 4***PLASTICKÉ MAZIVO PRO MOBILNÍ STROJE****Popis:**

MOGUL A 4 je plastické mazivo vyrobené z pečlivě vybraných ropných základových olejů, zpevněných vápenatým mýdlem. Má krátko-vláknitou strukturu, je máslovitého vzhledu, žluté barvy, střední až hutné konzistence.

Užití:

Je určeno zejména k mazání kluzných, ale i valivých ložisek, pracujících za normálních tlaků. Dobře odolává vlivům vody a to i horké, a proto je možné ho používat i v mazaných místech, do nichž proniká vlhkost a voda. Hlavní oblastí jeho aplikace je mazání vodních čerpadel mobilních strojů a zařízení. Časté je i jeho použití ve vlhkých provozech průmyslových závodů (mlékárny, stroje na zpracování masa, konzervárny apod.). Uplatnění nachází i v domácnosti - na-

příklad při mazání ložisek praček, různých zá-
věsů apod.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743/9 CAHA 4
DIN 51 502 K4E-25

Charakteristické vlastnosti:

- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost mazaných uložení
- je vhodné k mazání středně zatížených kluzných, event. valivých uložení automobilů a dalších mobilních strojů, příp. uložení průmyslových
- výborně odolává vodě
- dobře chrání mazaná uložení proti korozi

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-25 až 80	
Zpevňovadlo		Ca mýdlo	
Bod skápnutí	°C	95	ČSN ISO 2176
Penetrace při 25 °C	10 ⁻¹ mm	170 - 210	ČSN ISO 2137
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C - informativně	mm ² /s	50	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-241 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) není výrobek klasifikován jako nebezpečný.